

SPRĘŻARKI POWIETRZA FACHOWIEC® - PROFI KOMPRESSOREN AIR COMPRESSORS FACHOWIEC® - PROFI KOMPRESSOREN



Seria **FACHOWIEC®** PROFI KOMPRESSOREN jest uzupełnieniem cenowym oferowanej przez naszą firmę gamy sprężarek. Doskonale sprawdza się w warsztatach naprawczych, lakierniach oraz innych gałęziach przemysłu korzystających ze sprężonego powietrza. Urządzenia cechuje wysoka jakość wykonania oraz bardzo atrakcyjna cena zakupu.



PK 1240V

PK 1170 V

DDV300/50

DDV300/100

MODEL	POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA	WYDAJNOŚĆ	WYDAJNOŚĆ	MOC SILNIKA	NAPIĘCIE ZASILANIA	OBROTY NA MIN	MAX CIŚNIENIE	IŁOŚĆ TŁOKÓW	STOPNIE SPRĘŻANIA	WAGA	POZIOM HAŁASU	WYMIARY L*D*H
	TANK CAPACITY	AIR DELIVERY	AIR DELIVERY	ENGINE POWER	VOLTAGE	R.P.M	PRESSURE	PISTON	STAGE	WEIGHT	NOISE LEVEL	DIMENSIONS
	[l]	[l/min]	[m³/h]	[kW]	[V]	[r.p.m]	[bar]	[No.]	[No.]	[kg]	[dB]	[mm]
SPRĘŻARKI DWUTŁOKOWE JEDNOSTOPNIOWE UKŁAD V LINIA ŻELIWNIA - TWO PISTON ONE STAGE V&CAST IRON-LINE												
PK 1240 V	50	270	16,2	1,8	230	1400	8	2	1	42	88	830*370*710
PK 1170 V	100	270	16,2	1,8	230	1400	8	2	1	48	88	1050*400*740
DDV300/50	50	301	18,1	2,2	230	2950	8	2	1	38	92	830*370*710
DDV300/100	100	301	18,1	2,2	230	2950	8	2	1	48	92	1050*400*740



PK 1460

PK 1500

PK 1550

PK 1620

PK 1650

MODEL	POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA	WYDAJNOŚĆ	WYDAJNOŚĆ	MOC SILNIKA	NAPIĘCIE ZASILANIA	OBROTY NA MIN	MAX CIŚNIENIE	IŁOŚĆ TŁOKÓW	STOPNIE SPRĘŻANIA	WAGA	POZIOM HAŁASU	WYMIARY L*D*H
	TANK CAPACITY	AIR DELIVERY	AIR DELIVERY	ENGINE POWER	VOLTAGE	R.P.M	PRESSURE	PISTON	STAGE	WEIGHT	NOISE LEVEL	DIMENSIONS
	[l]	[l/min]	[m³/h]	[kW]	[V]	[r.p.m]	[bar]	[No.]	[No.]	[kg]	[dB]	[mm]
SPRĘŻARKI DWUTŁOKOWE JEDNOSTOPNIOWE LINIA ŻELIWNIA - TWO PISTON ONE STAGE CAST IRON LINE												
PK 1460	100	260	15,6	1,5	400	1250	10	2	1	53	88	1050*450*760
PK 1470	100	260	15,6	1,5	230	1250	8	2	1	53	88	1050*450*760
PK 1500	150	360	21,6	2,2	400	1570	10	2	1	92	88	440*1280*930
PK 1560	200	480	28,8	3	400	1450	10	2	1	110	88	540*1400*980
PK 1570	200	260	15,6	1,5	230	1250	8	2	1	94	88	540*1400*940
SPRĘŻARKI DWUTŁOKOWE DWUSTOPNIOWE LINIA ŻELIWNIA - TWO PISTON TWO STAGE CAST IRON LINE												
PK 1550	200	520	31,2	3	400	1450	10	2	2	110	88	540*1400*980
PK 1610	270	610	36,6	4	400	1370	10	2	2	145	88	600*1500*1170
PK 1620	270	520	31,2	3	400	1450	10	2	2	120	88	600*1500*1080
PK 1650	500	830	49,8	5,5	400	1450	10	2	2	270	92	600*1980*1300
PK 1660	500	1210	72,6	7,5	400	1200	10	2	2	300	92	600*1980*1370